



# VICTOR-LS

VICTOR-LS - надежный, компактный, водонепроницаемый универсальный контроллер нового поколения с установленным ПО J-FIELD. Идеально подходит для использования с TRIUMPH-1, TRIUMPH-1M и TRIUMPH-2.

VICTOR-LS автоматически подключается к приемникам JAVAD GNSS с помощью Bluetooth технологии и позволяет настраивать приемники и управлять ими.

Благодаря современным технологиям и большому активному экрану, работа с VICTOR-LS выполняется эффективно и удобно. Интуитивно понятный и простой интерфейс программного обеспечения позволяет выполнять любые вид работ точно, без ошибок и с максимальной производительностью.

# VICTOR-LS

## Основные

Процессор	DM3730 Up to 1-GHz ARM® Cortex™-A8 Core; 1GB RAM
Операционная система	Высокопроизводительная сменная microSD карта (microSDHC) объемом до 64Гб
Слот SD карты	Активная область просмотра: 4.3» диагональ (109 мм) Жидко-кристаллический дисплей ; WVGA, 800 x 480 пикселей
Дисплей	Герметичный, чувствительный к давлению сенсорный экран
Кнопки	Кнопка навигации Home - главный экран Функциональная кнопка Масштаб -/Масштаб + Кнопка ввода (Ок) - активирует введенную функцию Три перепрограммируемых кнопок Кнопка включения/выключения
Светодиодная индикация	Статус зарядки батареи, статус батареи, предупреждение и спящий режим
Запись голоса	Встроенная
Вывод аудио	Есть
Фотокамера	Две. 3 Мегапикселя

Активный экран 4.3»



Кнопки и индикаторы

## Связь

Порты связи	Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, d, e compliant) Bluetooth V2.1+EDR power Класс 2 Высокоскоростной USB 2.0 On-The-Go
4G LTE Mini Card	LTE, HSPA+, HSDPA, HSUPA, WCDMA, GSM, GPRS, EDGE (до 100 Мбит/сек) LTE, EV-DO, 1xRTT CDMA (до 100 Мбит/сек)
Слоты MicroSIM-карт	Два; герметичные
Радиомодем	Встроенный 406-470 МГц Встроенный 902-928/868-870 МГц (опционально)

## Питание

Батарея	Литиево-ионная батарея
Время непрерывной работы	20 часов
Внешний источник питания	от 10 до 30 В постоянного напряжения
Зарядка	Система управления и индикации питания уведомляет пользователя о разряде батареи, контролирует процесс ее заряда и защищает батарею от перезаряда.

## Внешние характеристики

Корпус	Магниевый сплав и пластик
Цвет	Серый
Температура работы*	-30° C до +55° C
Температура хранения*	-20° C до +45° C
Влажность	100% конденсирующаяся
Габариты	176 x 126 x 45 мм / 176 x 126 x 62 мм с радио
Вес	1 кг / 1.15 кг с радио

\*Ограничивающий фактор - литиево-ионный аккумулятор  
ВНИМАНИЕ: Опасность взрыва, если батарея заменена на другой тип. Утилизировать использованные батареи в соответствии с инструкцией.

Спецификация может изменяться без уведомления



**JAVAD GNS**  
[www.javad.com](http://www.javad.com)

Рев. 1.0 от 9 февраля 2015 г.